



ENDURO



rx 50 **aprilia**
Bike me.

ENDURO MOTORCYCLE



SUPERMOTO MOTORCYCLE

SX 50 **aprilia**
Bike me.



**SUPER
MOTO**



SX 50
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

SX 50 GRINTA DA SUPER MOTO

SERBATOIO
Capacità 7 litri.

CARBURANTE
Benzina Senza Piombo.

SOSPENSIONE ANTERIORE
Forcella idraulica a perno avanzato con steli Ø 40 mm, escursione ruota 195 mm.

FRENO ANTERIORE SX
Disco d'acciaio inox Ø 300 mm, ventilato, con pinza flottante.

CAMBIO
A 6 rapporti, rapporto di trasmissione:
1° 11/34
2° 15/30
3° 18/27
4° 20/24
5° 22/23
6° 23/22

Tutta la tecnologia, lo spirito e il know-how Aprilia in una moto unica: SX 50. Ruota anteriore da 17", tipica della categoria Super Motard, con pneumatici a larga sezione e con speciale tassellatura, per garantirti un'incredibile maneggevolezza, rapidi cambi di direzione e staccate entusiasmanti. Forcelle con steli da 40 mm per affrontare con disinvoltura qualsiasi terreno, dal pavè del centro ai percorsi fuoristrada. Sella studiata per favorire i movimenti del corpo, ottenendo un controllo totale in qualsiasi situazione. Ruggenti grafiche "racing Aprilia", per sfoggiare uno stile aggressivo e inconfondibile. Vivi la tua passione in libertà, prova emozioni sempre nuove, vai oltre i luoghi e le situazioni comuni: SX 50 è il tuo modo di essere.



SUPERMOTO MOTORCYCLE

SCARICO
Laterale in inox.

CERCHI SX
Cerchi raggiati con canale in alluminio:
ant.: 2,50 X 17"
post.: 3,50 X 17"

PNEUMATICI SX
Pneumatici motard.
ant.: 110/80 - 17"
post.: 130/70 - 17"

SOSPENSIONE POSTERIORE
Forcellone d'acciaio alto resistenziale. Mono-ammortizzatore idraulico. Escursione ruota 180 mm.

FRENO POSTERIORE
Disco d'acciaio inox Ø 180 mm, con pinza a pistoncini contrapposti.



DIMENSIONI SX
Lunghezza max: 2045 mm
Larghezza max: 825 mm
Altezza sella: 830 mm
Interasse: 1406 mm

50CC

SUPER MOTO ENDURO

STRUMENTAZIONE DIGITALE
Leggera e compatta, per tenere sempre tutto sotto controllo con uno sguardo.

TIPO MOTORE
Monocilindrico, 2 tempi, con cilindro in lega leggera, raffreddamento a liquido.

ALESAGGIO E CORSA
39,88 X 40 mm

CILINDRATA TOTALE
49,9 cc

RAPPORTO DI COMPRESIONE
11,5:1

ALIMENTAZIONE
Con carburatore DELL'ORTO PVHA 17,5. Rubinetto a depressione sul serbatoio.

ACCENSIONE
Elettronica C.D.I.

GENERATORE
85 W (120 W optional)

LUBRIFICAZIONE
Miscelatore automatico.

RAFFREDDAMENTO
A liquido con radiatore assistito da elettroventola.



ENDURO MOTORCYCLE



GRAFICHE "racing aprilia"

TELAIO
Monotrave in acciaio, colore nero.

CERCHI RX
Cerchi raggiati con canale in alluminio:
ant.: 1,85 X 21"
post.: 2,15 X 18"

PNEUMATICI RX
Pneumatici enduro.
ant.: 90/90 - 21"
post.: 110/80 - 18"

FRENO ANTERIORE RX
Disco d'acciaio inox Ø 260 mm, ventilato, con pinza flottante.

AVVIAMENTO
Kick Starter.

FRIZIONE
Multidisco.

TRASMISSIONE PRIMARIA
Ad ingranaggi, rapporto di trasmissione: 21/78.

TRASMISSIONE FINALE
A catena, rapporto di trasmissione: 11/53.



Un' off-road vera e pura, come la tua passione: RX 50, nata dall'esperienza Aprilia nel mondo delle competizioni, pronta a soddisfare ogni tuo desiderio. Divertente negli spostamenti quotidiani, straordinaria nei percorsi fuoristrada: con una moto così, imparerai subito tutti i segreti dei veri crossisti. Telaio, sospensioni, freni, strumentazione: ogni componente rappresenta un punto di riferimento nella categoria. La posizione di guida, in perfetto stile fuoristrada, ti garantisce il massimo controllo anche nei passaggi più impegnativi. L'estetica impeccabile e le grafiche "racing Aprilia" esprimono un fascino potente e vincente, un piacere per gli occhi e per l'anima. Lasciati alle spalle l'asfalto, esplora un nuovo mondo di emozioni: tu e la tua RX 50 sarete imbattibili.

Euro2 SX 50 e RX 50 sono veicoli ecologici con omologazione Comunitaria Euro 2 nel rispetto dei limiti di inquinamento atmosferico e acustico.

Guida con prudenza indossando sempre il casco e l'abbigliamento adeguato. Rispetta le regole della strada e l'ambiente. Leggi attentamente il manuale d'uso e manutenzione. Richiedi sempre i ricambi Aprilia Spare Parts, certificati dal controllo qualità Aprilia e omologati ai sensi delle normative vigenti. Chiama **Numero Pagine Gialle** o cerca su **Pagine Gialle** i Concessionari Ufficiali Aprilia e i Punti Vendita autorizzati più vicini. Rivolgiti a loro per un acquisto sicuro e per un servizio di assistenza garantito. **Servizio Clienti: 0800-1556500**. Dati tecnici, caratteristiche e colori possono variare senza preavviso rispetto a quanto descritto nel presente depliant.

Il marchio **aprilia** è di proprietà di Piaggio & C. S.p.A.

Aprilia Via G.Galilei, 1 30033 Noale (VE) Italia tel. 041.5829111 fax 041.5801674 www.aprilia.com

RX 50
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12